



eDIS

DISTRIBUTEUR DE CARBURANT

Distribuer tous carburants en usage intensif sur votre station privative.

Caractéristiques du distributeur

- ❑ Distributeur carburant avec débit de 40 à 80 litres/minute
- ❑ Moteur 380 volts triphasé antidéflagrant : II 2G Ex d IIB
- ❑ Groupe de pompage tous produits auto-amorçant à palettes
- ❑ Séparateur d'air avec sortie visible en partie avant basse
- ❑ Mesureur à 4 pistons de précision commerciale de l'ordre de 0,2%
- ❑ Emetteur d'impulsions double canal Ex dII BT4
- ❑ Ossature en acier (catégorie A1), peinture époxy RAL9003
- ❑ Portes sur charnière et extractibles
- ❑ Verrouillage des 4 portes par serrure à clé.
- ❑ Pistolet automatique ZVA 19 à raccord tournant
- ❑ Flexible DN19 longueur 4m conforme EN1360
- ❑ Raccordement par bride triangulaire DN 40
- ❑ Dimensions : larg. 495 / prof. 415 / haut. 1460 mm
- ❑ Compatible E85 - UL91-AVGAS ou JETA1
- ❑ Poids en version standard : 82 kg approximativement

Options disponibles

- ❑ Longueur de flexible supplémentaire
- ❑ Adaptation pour raccordement sur cuve aérienne
- ❑ Raccord cassant de sécurité SSB
- ❑ Sélecteur de débit
- ❑ Moteur électrique 240 volts
- ❑ Bras de support flexible à ressort ou crochet support flexible
- ❑ Arrêt d'urgence type coup de poing
- ❑ Flexible DN25, flexible aviation
- ❑ Pistolet DN25, Sans plomb ou Aviation
- ❑ Protection thermique
- ❑ Filtre séparateur d'eau classique ou aviation
- ❑ Sortie supplémentaire pour raccordement satellite
- ❑ Manivelle de secours pour distribution manuelle
- ❑ Peinture personnalisée
- ❑ Equerres de fixation extérieure
- ❑ Intégration d'un automate ou calculateur
- ❑ Carrosserie en acier inoxydable
- ❑ Enrouleur intégré ou externe
- ❑ Débit 100, 120 et 140 litres/minute
- ❑ Version à refoulement
- ❑ Chaise de surhausse pour installation sur cuve aérienne
- ❑ Bac de récupération des égouttures
- ❑ Totalisateur mécanique



La gamme eDIS est dotée de très nombreux accessoires qui permettent de s'adapter au besoin précis du client tout en respectant la réglementation.

La fabrication de haute qualité à partir d'éléments utilisés depuis de nombreuses années garanti une utilisation sereine dans le temps.



Séparation haut/bas en INOX

Sortie coudée en INOX



Sélecteur de débit



Version enrouleur intégré

- ❑ Longueur maximale de flexible en DN19 : 8 m
- ❑ Longueur maximale de flexible en DN25 : 6 m
- ❑ Dimensions : larg. 495 / **prof. 490** / haut. 1460 mm
- ❑ Débit diminué d'environ 10 litres/minute

Référence	Description
eDIS	Distributeur 40 ou 80 L/min
DxxxLM005	Modification pour débit xxxL/min
PTH005	Protection thermique du moteur
M240V005	Moteur monophasé 240VAC
VCD007	Verrouillage à clé du distributeur
AU007	Bouton d'arrêt d'urgence
CA701	Calculateur électronique affichage LCD
ENRI005	Enrouleur intégré
SD48x008	Choix de débit à sélecteur ou bouton poussoir
PIF005	Pistolet en façade
eDIS316	Plus-value cabine INOX
BSF005	Bras de support flexible

